

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ электродом (MMA)

GYS

Арт. 013025

INVERTER 2500

Ø 1.6 ▶ 2.5 mm



Однофазный 230В – Постоянный ток

Avantages :


- Аппарат технологии Inverter для сварки электродами рутиловыми, чугунными, из нержавеющей стали и др. при постоянном токе
- Практичность : небольшой вес (2.8 кг), уменьшенный объём
- • Благодаря небольшому потреблению энергии 10A –230 В, аппарат используется повсюду.
- Сварка 24ч/24ч (1 электрод Ø 2.5 каждые 2 минуты)
- Нечувствителен : к колебаниям силы тока и к длине дуги.
- Постоянная мощность сварки
- Мгновенное включение в работу благодаря высокому напряжению холостого хода источника питания : 70 В.
- Мягкая плавка благодаря постоянному току.
- Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.
- Аппарат оснащен следующими функциями:
 - ARC FORCE : Точечное увеличение сварочного тока при сложных ситуациях
 - HOT START : увеличение мощности в момент розжига дуги
 - ANTI STIKING : функция анти-прилипания



CE EN 60 974-1

Упаковка: четырехцветная

NORMAL USE 20°C			
Ø ↓ ↑	I ₂	X (Inverter)	# Electrodes 20' / 20' / 20' / 20'
1,6	40	100%	62
2	55	100%	50
2,5	80	45%	20

Protected & compatible 
Mini : 3 kW (3,75kVA)

Аксессуары :

- Заземляющий зажим с проводом и соединитель типа DINSE 25
- Держатель электрода с проводом и соединитель типа DINSE 25
- Ремень для аппарата

50/60 HZ V	I _A A	Ø mm	I ₂	X (Inverter) 20°C For normal use	EN 60974-1 (40°C) I _A (60%) X% (I ₂ max)	U ₀ V	U _{0cv} START VOLTAGE V	IP	cm	kg	kg	kg	
230V	10	1,6>2,5	10A>80A	45% @ 80 A	31 6	85	75	10/25	21	29x19x19 40x15x32	2,5	3,5	5,0

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr