

Завдяки інверторній технології GYSARC 400 TRI є трифазним генератором MMA / TIG з винятковими зварювальними характеристиками. Цей апарат створений з урахуванням передових електронних розробок і має посилену конструкцію, забезпечуючи максимальну продуктивність навіть в умовах агресивного зовнішнього середовища. Встановлене облаштування VRD, захищає зварювальника в зонах, схильних до ризику вибуху (шахти, хімічні установки, судноверфі і так далі).

MMA (SMAW) / TIG Lift

- MMA : рутілові, основні і целюлозні електроди (до Ø 6 мм)
- Дугове стругання вугільним електродом (до Ø 6,4 мм)
- TIG DC з піджиг через запалення (Ø від 1,0 до 3,2 мм).

ДОПОМОГА ПРИ ЗВАРЮВАННІ

- **Hot Start** регульований: легкий розжиг
- **Arc Force** регульований : рівномірне збільшення сили струму при складному зварюванні.
- **Antisticking** : знижує ризик залипання електроду при контакті з заготовлею.

ІНТЕНСИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Продуктивність завдяки високому робітничому циклу: 400 A при 60%.
- Висока напруга холостого ходу (84 В) гарантує стабільність дуги і полегшує запалення целюлозних електродів з високою проникальністю здатністю.
- Охолодження апарату оптимізоване завдяки герметичному вентиляваному коридору, що захищає електроніку від пилу.

ПРОСТИЙ І ДОСТУПНИЙ

- Виведення значень струму / Напруги під час зварювання
- Простий інтерфейс з натискними і крутильними кнопками спрощує налаштування при роботі в рукавичках.
- Ручне дистанційне керування опція (арт. 045675).

ЗАХИСТ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

- VRD (Voltage Reduction Device) може бути активоване за допомогою внутрішнього перемикача для зниження вихідної напруги холостого ходу до 20В.

МІЦНИЙ

- Посилений корпус
- 2 сталевих ручки спрощують перенесення апарату.
- Клас IP 23 для використання на відкритому повітрі.

АКСЕСУАРИ (ОПЦІЯ)



Kit MMA
500 A - 4 м - 50 мм²
047419



RC-HA1 - 8 м
Дистанційне керування
045675



Затиски для стругання
1 000 A - 5.6 бар
041516



Адаптер
5 м - 70 мм²
040670



Електроди для стругання
Ø 6.4 (x 50)
086081



Diable JOB SITE XL
039568



Поставляється без аксесуарів



Аксесуари для стругання

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA	I ₂ TIG	INTEGRATED TECHNOLOGY						EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V - 3~	32	20 → 400	20 → 400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	400 A @ 60 % 350 A @ 100 %	84	58 x 52 x 30	37,5	IP 23	30 kW 36 kVA