

**CUTTER 70 СТ** - аппарат плазменной резки 70 А, способный разрезать детали из многочисленных материалов толщиной до 35 мм. Его система безвысокочастотного поджига бережет и увеличивает срок службы расходных комплектующих. Очень прочная конструкция и интуитивно-понятная панель управления для использования самой разной среде. Поставляется с предварительно выполненными соединениями для использования на столе для плазменной резки.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Скорость резки выше, чем при кислородной резки.
- Режет все виды стали (мягкую, нержавейку, закаленную, высокопрочную), алюминий, медь и т.д.
- Охлаждение аппарата оптимизировано благодаря вентилируемому коридору, ограждающему электронику от пыли.
- Простая и быстрая установка расходных комплектующих для максимальной эффективности.
- Рабочий цикл 60% на 70А (при 40°C).

## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ГОРЕЛКА

- Горелка премиум-класса ТЕСМО® (поставщик - лидер в Европе).
- Резка высшего качества: корпус горелки, охлажденный воздухом, обеспечивающий хорошую стабильность дуги в разных режимах.
- Расходные комплектующие совместимы с Hypertherm®.
- Ударостойкая и теплостойкая.
- Быстрое подключение/отключение горелки без надобности использования инструментов, что упрощает транспортировку и обслуживание.
- Простой механизм триггера для удобного использования.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Интуитивно-понятная панель управления:**
  - 3 рабочих режима: резка сплошных заготовок / резка решёток / блокировка
  - ручная настройка давления воздуха (4.1 < 6.5 бар) со световой гистограммой на передней панели.
  - Поджиг без ВЧ позволяет избегать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.
  - Может работать с комплектом ЧПУ для автоматизированного стола для плазменной резки.

## РАЗРАБОТАН НА ГОДА

- Усиленный корпус и опорные подставки против скольжения.
- Корпус класса IP 23.
- Компактный и переносной.

## АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОПЦИЯ)


Для использования на столе для плазменной резки:



Комплект ЧПУ  
039988



Горелка AT-70 auto.  
70 А (50%)  
6 м - 037526  
12 м - 037533



Коробка с расходниками  
для ручной Горелки МТ-70  
20/70 А - 037540



Ручная Горелка МТ-70  
70А (50%)  
6 м - 037502  
12 м - 037519



Двухколесная  
тележка  
039568



Набор  
фильтров  
046580



В наборе поставляются		
арт. 013636	✓	-
арт. 013841	✓	✓

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	Толщина
Разделение	35 мм
Чистый срез	25 мм
Прожиг	15 мм
Емкость	Скорость удаления
Строжка	4.8 кг/ч

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)			
			Прожиг	Чистый срез	Разделение	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)						L/min		
400V 3~	16	20 → 70	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	. —	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW