

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MMA ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- ✓ Трёхфазное питание 400В
- ✓ Идеален для сварки электродами: Рутитовыми (6013), с Основной обмазкой (7018), Чугунными и нержавеющей.
- ✓ Очень простое использование благодаря 7-позиционному переключателю.
- ✓ Вентилируемый
- ✓ Термозащита



Шнур питания и аксессуары не поставляются в наборе.

	MASTER 250	MASTER 350	MASTER 450
\varnothing mm	2.5 → 4	3.2 → 6	3.2 → 8

АКСЕССУАРЫ (опция) :



Держатель электрода :

300A - $\varnothing 35\text{мм}^2$ - 4м (арт. 043862)
500A - $\varnothing 50\text{мм}^2$ - 4м (арт. 043879)



Зажим массы :

400A - $\varnothing 35\text{мм}^2$ - 4м (арт. 043817)
500A - $\varnothing 50\text{мм}^2$ - 4м (арт. 043824)

	50/60hz		I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) X% (I _{2max})	U_0		IP	 cm/kg
Master 250	400V 3~ (50 Hz)	15A	80-220A	220A 35%	40-68V	35/50 mm ²	IP21S	61x42x75 / 74
Master 350		32A	140-320A	320A 35%	60-80V	50/70 mm ²		66x57x85 / 117
Master 450		32A	140-400A	400A 35%	60-85V			66x57x85 / 126