



строительная техника Это автоматическая зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом 6 и 12В легковых автомобилей, микроавтобусов и строительной техники.

- Автоматическая зарядка, без надзора
- Зарядка без отсоединения АКБ
- 2 режима зарядки
- 3 световых индикатора : подключен к сети, в процессе зарядки, АКБ заряжена




ALL BATTERIES



- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1,50 м
- Шнур питания 1,30 м

ТЕХНОЛОГИИ



- Заряжает на 100% свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом (Кривая WUoU) емкостью от 20 до 180Ач.

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита бортовой электроники
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 25 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5