

CUTTER 125A - мощный и производительный аппарат плазменной резки для профессионального использования, быстро режущий детали толщиной до 57 мм из различных металлов. Благодаря высокому ПВ%, отличным рабочим характеристикам и горелке последнего поколения CUTTER 125A является мощным аппаратом резки и строжки для промышленного использования.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Скорость резки выше чем при кислородной резке.
- Режет все виды стали (*мягкую, нержавеющейку, закаленную, высокопрочную*), алюминий, медь и т.д.
- Охлаждение аппарата оптимизировано благодаря герметичному вентилируемому коридору, ограждающему электронику от пыли.
- Простая и быстрая установка расходников для максимальной эффективности.
- Как опция предлагается комплект ЧПУ для автоматизированного стола для плазменной резки.

ГОРЕЛКА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ (опция)

- Резка высшего качества: новый корпус горелки, охлажденный воздухом, обеспечивающий хорошую стабильность дуги в разных режимах.
- Широкий выбор расходников для разных толщин.
- Эргономичная горелка для большего комфорта во время долгих периодов резки.
- Ударостойкая и теплостойкая.



Поставляется с зажимом массы (4м, 16 мм²)

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивно-понятный и удобочитаемый экран TFT 3,5".
- 4 рабочих режима: сплошной лист / решетка / строжка / блокировка
- Автоматическое управление напором воздуха упрощает настройку и увеличивает срок службы расходных материалов.
- Автоматическое обнаружение типа подсоединенной горелки (ручная или автоматическая).
- Поджиг без ВЧ позволяет избегать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.

Эффективность

Выполненная работа	Толщина
Разделение	57 mm
Чистый срез	40 mm
Прошивка	25 mm
Выполненная работа	Скорость удаления
Строжка	12 кг/ч

ПРОЧНЫЙ

- Металлический корпус и каучуковые опорные подставки (*твёрдость: 60 Shore A*) для ударостойкости.
- Класс IP 23 для использования на открытом воздухе.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для использования на столе для плазменной резки.




Набор CNC
арт. 039988



Горелка AT-125 auto
130A (60%)
12м - арт. 039520



Тележка + Кронштейн
арт. 039575



Коробка с расходниками
для Горелки МТ-125 Manuel
45/65/85A - арт. 039537
105/125A - арт. 039544



Горелка МТ-125 manuel
130A (60%)
6м - арт. 039506
12м - арт. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)			
			Прошивка Fe	Al/CrNi	Чистый срез Fe	Al/CrNi	Разделение Fe	Al/CrNi	AD	КОМПРЕССОР INSIDE					Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA