



Потужний і ефективний CUTTER 125A - це плазморез для професіоналів, які хочуть швидко вирізувати деталі завтовшки до 57 мм з різних матеріалів. Високий робочий цикл, висока продуктивність різання і різак останнього покоління роблять CUTTER 125A потужним інструментом для різання і стругання в промислових умовах.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Швидкість різання вища, ніж у оксигаса.
- Нарізує усі види сталі (м'які, нержавіючі, загартовані, HLE), алюміній, мідь і так далі.
- Поліпшене охолодження завдяки вентиляційному коридору, який ізолює електронні компоненти від пилу.
- Просте і швидке розміщення витратних матеріалів для максимальної ефективності.
- Є комплект ЧПУ для автоматизованого столу для різання.

ПАЛЬНИК ОСТАНЬОГО ПОКОЛІННЯ (ОПЦІЙНО)

- Чудова якість різання : новий пальник з повітряним охолодженням забезпечує високу стійкість дуги при різних швидкостях.
- Великий вибір витратних матеріалів, адаптованих до будь-якої товщини.
- Ергономічний різак для комфорту під час тривалих сеансів різання.
- Призначений для протистояння ударам і жарі.



Поставляється із затиском заземлення (4м, 16 мм²)

ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- Інтуїтивно зрозумілий 5,7" TFT- дисплей для зручного перегляду.
- 4 режими роботи : суцільний лист / гратчастий лист / стругання / блокування
- Автоматичне управління тиском повітря спрощує регулювання і подовжує термін служби витратних деталей.
- Автоматичне визначення типу підключеного різачка (ручний або автоматичний).
- Безпечна грунтовка дозволяє уникнути перешкод, які можуть пошкодити довколишнє електронне устаткування.

Робочі характеристики

Потенціал	Товщина
Розділення	57 мм
Чистий зріз	40 мм
Прокол	25 мм
Потенціал	Швидкість видалення
Стругання	12 кг/г

МІЦНИЙ

- Металевий корпус і гумові прокладення (твердість: 60 по Шору А) для опору ударам.
- Клас IP 23 для використання на відкритому повітрі.

АКСЕСУАРИ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Для використання на столі для різання:



Набір CNC
Ref. 039988

+



Пальник AT-125 auto.
130A (60%)
12м - ref. 039520



Візок+Кронштейн
ref. 039575



Коробка витратних матеріалів для ручного пальника MT-125
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544



Пальник ручний 130A (60%)
6м - ref. 039506
12м - ref. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)			
			Прокол Fe	Al/CrNi	Чистий зріз Fe	Al/CrNi	Розділення Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE					Pressure (bar)	L/min	30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA