






-  Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.
-  Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.
-  Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали.
-  Практичен благодаря небольшому весу (2,9 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (предохранитель типа AM, 13A)



## MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.

130  
A



поставляется в кейсе с :

- кабелем массы (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- держателем электрода (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## ПРЕИМУЩЕСТВА






**HOT START** : повышенная мощность при розжиге дуги.

**ANTI STICKING** : функция защиты элетрода от залипания.

**ARC FORCE** : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA