






-  Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.
-  Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.
-  Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали
-  Практичен благодаря небольшому весу (4,2 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (предохранитель типа AM, 16А)



MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.

160
A



поставляется в коробке с (Арт. 030435) :

- кабелем массы (1.6m / \varnothing 16mm²)
- держателем электрода (2m / \varnothing 16mm²)
- Маской LCD Techno 11.



поставляется в кейсе с (Арт. 030077) :

- кабелем массы (1.6m / \varnothing 16mm²)
- держателем электрода (2m / \varnothing 16mm²)

ПРЕИМУЩЕСТВА






HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги

ANTI STICKING : функция защиты элетрода от залипания.

ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

50/60hz	AM	I ₂ MMA	 					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA