

**Идеален для работ по TO. CUTTER 35KF – аппарат плазменной резки со встроенным компрессором.**

## Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, плазморез 35KF совершенно необходимый аппарат в отсутствие системы сжатого воздуха. Встроенный фильтр устраняет конденсацию в горелке.

## Качественная резка без деформации

Плазморез 35KF обеспечивает качественную резку даже крашенных структур :

- до 15 мм по стали, нержавеющей и чугуна.
- до 10 мм по алюминию и меди.

## Без HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote», дуга поджигается без касания детали. Эта система поджига без ВЧ устраняет все электромагнитные помехи (радио, компьютеры, телефоны, медицинское оборудование...).



## Простое, быстрое и безопасное использование

- 4-х метровая горелка с защитным устройством на триггере во избежание случайного или непроизвольного включения.
- Встроенный компрессор (уровень громкости 60/70 дБ.).



Усиленная защита для работы от мобильных электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В.

**PFC** Оснащен технологией PFC, питание от 165 В до 265 В.

**AD** Имеет вентиляционный коридор, изолирующий электронику от пыли.

В наборе поставляются		
	2 м 10 мм <sup>2</sup>	MT 35 K 4 м
арт. 031036	✓	✓

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Емкость	Толщина
Разделение	15 мм
Чистый срез	10 мм

## Аксессуары и Расходники

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Набор расходных материалов  
039964



Циркуль в наборе  
040205



Тележка PLASMA 600  
040298

50/60hz	16A	min▷max 10▷35A	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA