

EASYMIG 140 - это полуавтоматический аппарат, объединяющий сварку MIG/MAG, сварку порошковой проволокой и MMA. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу настройка напряжения и скорости подачи упрощена. Легко переносится благодаря небольшому весу. **EASYMIG 140** рекомендуется для сварки стали, нержавеющей стали и алюминия.



Прочная конструкция

- Усиленная механическая конструкция.
- Поглощающие удары и вибрации амортизирующие блоки.

Встроенное подающее устройство

- Бобины $\varnothing 100$ (1 кг).
- 2х роликовый двигатель.
- Оснащен роликами:
 - сталь: 0,8
 - порошковая проволока: 0,9

Горелка MIG/MAG

- Поставляется со съемной горелкой 150 А длиной 2.20 м, оснащенной для работы по стали.
- Разъем европейского стандарта позволяет быструю сборку/разборку.

Ультра-легкий и мобильный

- Вес 7,8 кг.
- Удобная рукоятка.

Интуитивная настройка



- Выбор заданного напряжения от 15 до 21 В.
- Выбор скорости подачи от 3 до 9 м/мин.

Простая индикация:



- 2 цветных светодиода для визуализации:
 - включения тепловой защиты.
 - включения под напряжение.

MIG/MAG - MMA

- Проволока от $\varnothing 0,6$ мм до 0,8 мм.
- Электрод от $\varnothing 1,6$ мм до 3,2 мм.

Кабель инверсии полярности

- Для сварки ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ.

Технические характеристики



Инверторная технология обеспечит отличное качество сварочного тока и низкое потребление электроэнергии.



Позволяет варить электродами с рутитовой обмазкой. - Функция Antisticking (препятствует залипанию электрода при розжиге).



Сварка: - в режиме MIG/MAG сплошной проволокой с газом - в режиме NO GAZ порошковой проволокой без газа

NO GAZ готов к использованию

Этот метод позволяет:

- Варить порошковой проволокой благодаря инверсии полярности.
- Не зависеть от внешних факторов (сквозняки,...).
- Легко переносить аппарат благодаря отсутствию тяжелого газового баллона.
- Идеален для сварочных работ по тонколистовому металлу на открытом воздухе.

Включено

- **Зажим массы** (кабель 1,6 м / 16 мм²)
- **Электрододержатель** (кабель 1,6 м / 10 мм²)
- **Пакет с аксессуарами включающий:**
 - Контактную трубку 0.9 мм.
 - Сопло «gaz».
 - Ключ для зажима контактных трубок.
 - Газовый шланг 1 м.
 - 2 хомута для газового шланга.

50/60hz	AM	MMA I ²	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS			I _A (60%)	X% (I ₂ max)	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8