

Кулеры WCU 1кВт А и В позволяют охлаждать горелки ТИГ с жидкостным охлаждением. Кулеры управляются и питаются от соответствующего источника ТИГ. Управление происходит нажатием на кнопку горелки. Они автоматически включаются, как только начинается сварка ТИГ.

Подключение к источнику благодаря 2-м соединительным шлангам.

Аппарат закрепляется на кулер с помощью 2 боковых панелей с отверстиями.

Защиты :  
- Минимальный уровень жидкости  
- Ненормальный расход жидкости

Быстроразъемные соединения с блокировкой для предотвращения слива жидкости при разъединении.

Уровнемер наполнения

Пробка заправочного отверстия на передней панели.

	WCU 1кВт А	WCU 1кВт В
Емкость	3 л	
Плавкий предохранитель	5 А	
Макс. давление.	0.4 МПа	
Охлаждающая способность 1л/мин (EN 60974-2)	1000 W	
Размеры	52 x 24 x 26 cm	
Вес (пустой бак)	14 kg	15 kg

Совместимость	TIG 220 AC/DC		TIG 220 DC	TIG 300 DC
	110В 1~ 50/60Hz	230В 1~ 50/60Hz	230В 1~ 50/60Hz	400В 3~ 50/60Hz