

Аппарат M3 GYS AUTO - это однофазный синергетический MIG-MAG с тремя разъемами для горелок. Он рекомендуется для сварки стали, нержавеющейки, алюминия, а также для сварки-пайки высокопрочных сталей проволокой из сплавов CuSi3 и CuAl8 (идеален для ремонта кузова).

Синергия

• M3 GYS AUTO сам определяет оптимальную скорость подачи. Вам только нужно выбрать:

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность с помощью переключателя и таблицы помощи настройки.



Spool gun

M3 GYS AUTO может быть укомплектован горелкой Spool Gun. Эта приводная горелка имеет кассету для катушек \varnothing 100 мм алюминиевой, медной, стальной проволоки и проволоки из нержавеющейки \varnothing 0,8 мм.

- Идеально подходит для захвата мягкой проволоки, например, AlSi5 или AlSi12.
- Удобное использование благодаря корректировке скорости подачи на горелке Spool Gun.
- Аппарат поставляется с системой подвеса для горелки Spool GUN.

4x роликовый двигатель

Для катушек \varnothing 200 и \varnothing 300 (макс. 15кг).

Сохранение сварочных параметров


Сохранение в памяти данных для каждой горелки и активация при выборе (диаметр и тип проволоки, режим).



Аксессуары

- В комплекте:
- 2 горелки 150А - 3 м
 - 1 горелка Spool Gun
 - 1 зажим массы 200А - 3 м
 - 1 система подвеса (редуктор не включен)

ПРЕИМУЩЕСТВА



2 горелки, 2 встроенных подающих механизма + 1 горелка Spool Gun - делают M3 GYS AUTO многофункциональным сварочным центром с возможностью работы тремя различными типами проволок как по составу, так и по диаметру. Больше не требуется разбирать горелку и переставлять проволоку для разных применений.

Аппарат варит:

- Медно-кремниевую (CuSi) и медно-алюминиевую (CuAl) проволоку для сварки-пайки, необходимые для ремонта кузовов нового поколения из высоколегированной стали
- Алюминиевую проволоку
- Стальную проволоку

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
230V	16A	15▷160A	0.6-1.0		✓	✓		I _A (60%)	X% (I ₂ max)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								90A	140A 15%			