

**T3 GYS AUTO** трехфазный полуавтомат MIG-MAG, с евроразъёмом горелок, рекомендуемых для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия и сварки-пайки MIG проволоками CuSi и CuAl (идеально для авторемонта).

## Синергичные режимы

- Аппарат подбирает оптимальную скорость подачи проволоки в зависимости от:

- типа проволоки
- диаметра проволоки
- сварочного тока



## Разъем Spool Gun

T3 GYS AUTO укомплектован горелкой Spool Gun. Горелка Spool Gun идеально подходит для кузовного ремонта алюминиевых кузовов проволокой AlSi5 и AlSi12.

- Особенности: регулируемая скорость подачи проволоки на горелке
- Удобное использование с удаленной регулировкой скорости на горелке Spool Gun.



## 4 -х Роликовый механизм

Катушки с проволокой Ø200мм и Ø300 мм (15 кг max).

## Сохранение сварочных параметров


Сохранение в памяти данных для каждой горелки и активация при выборе (диаметр и тип проволоки, режим).

## аксессуары

В комплекте:

- 1 горелка для стали 150A - 3 м
- 1 горелка для алюминия 150A - 3 м
- 1 кабель массы с зажимом - 3 м  
(редуктор с манометром не включен)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### 2 горелки, 2 проволокоподающих механизма + 1 Spool Gun

Делают T3 GYS AUTO многофункциональным сварочным центром с возможностью работы тремя различными типами проволок как по составу, так и по диаметру. Это позволяет сохранить рабочее время, не тратя его на перестановку проволоки и переключение газа.

Сварочные проволоки:

- Стальная проволока
- Алюминиевая проволока AlSi5 or AlSi12 (рекомендовано для авторемонта)
- Проволока для сварки-пайки

50/60hz	AM	min>max	Ø mm	100	200	300		équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	IA (60%)	X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15>200A	0.6-1.0	✓	✓	✓	4	0.6-0.8 0.8-1.0	2x0.8	110A	150A 25%	60x90x90 72	5 kVA	Option