

Поставляющийся отдельно подающий механизм WS-4R с воздушным охлаждением, подходит для работы с источниками MAGYS 400 GR и 500 GR.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

- **Функция синергии:** параметры подачи проволоки управляются напрямую подающим устройством.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

- Его усиленная конструкция гарантирует длительный срок службы.
- Его моторизированный подающий механизм 75Вт на 4 роликах обеспечивает непрерывную качественную подачу проволоки любого типа.

ПЕРЕНОСНОЙ

- Поставляется с башней, которая фиксируется на источник. Подающее устройство может быть установлено на башню или перемещаться с помощью приобретенной дополнительно тележки.
- Соединительные шланги 5 и 10м.
- Отверстия для строповки.



Подающее устройство WS-4R -
арт. 034723

См. техническое описание:
MAGYS 400 GR - арт. 032187
MAGYS 500 GR - арт. 032194

БАЗОВЫЙ НАБОР: арт. 032293 (без манометра)

	+		+		+		+	
MAGYS 400 GR арт. 032187		Подающее устройство WS-4R арт. 034723		Соединительный шланг 10м - 70 mm ² арт. 034860		Кабель массы 4м - Ø 50 mm ² арт. 043824		Сталь / Нержавеяка 350А - 4м (ВОЗДУХ) арт. 040946

ОПЦИИ



Тележка для подающего устройства WS
040977



Манометр 30л/мин
 041622
 041219
  041646



Кабель инверсии полярности
033689

Соединительный шланг

L.	Воздух	
	50 mm ²	70 mm ²
5m	034822	034839
10m	034853	034860

III		Ømm		Ømm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300					
24V	4A	0.6 - 1.6	0.9 - 2.4	✓	✓	 75W	1.0 - 1.2	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17