

AUTOPULSE 220-M3 - источник импульсного тока для сварки МИГ/МАГ с тремя встроенными подающими механизмами для кузовного ремонта. Благодаря цифровой ККМ (коррекция коэффициента мощности), качество сварочных швов в импульсном режиме сравнимо с трехфазными аппаратами. Высокопроизводительный и высокотехнологичный, этот аппарат имеет множество синергетических кривых и исключительную динамику дуги. Многоцелевой, он может быть укомплектован 3 горелками для сварки стали, алюминия и для сварки-пайки медными сплавами (CuSi3/CuAl8). Интуитивно понятный интерфейс и очень точная подача проволоки обеспечивают несравненное качество сварки, даже очень тонкой жести.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ МИГ/МАГ

- **Методы сварки:** Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse и Manuel (Ручной).
- **Выбор поведения триггера:** 2T, 4T, SPOT, DELAY и функция TACK.
- **Чёткий контроль сварочного цикла:** CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz и т.д.
- 2 отделения, чтобы изолировать алюминиевую катушку во избежание ее загрязнения:
 - стальная проволока Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 мм (верхнее отделение n°1)
 - проволока из нержавеющей стали Ø 0.8 / 1.0 мм (верхнее отделение n°1)
 - алюминиевая проволока Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 (нижнее отделение n°2)
 - проволока CuSi и CuAl Ø 0.8 / 1.0 мм (верхнее отделение n°1)

УПРОЩЕННАЯ СВАРКА

- 57 синергетических кривых гарантируют высококачественную сварку для большого множества комбинаций материалов, диаметров проволоки и газа.
- Благодаря синергетическому режиму аппарат автоматически определяет оптимальные условия сварки и позволяет их корректировку (скорость подачи, напряжение, ток, дроссель).

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 4 микропроцессора увеличивают в десять раз расчётную скорость и оптимизируют эффективность работы источника.
- 3 моторизированных подающих механизма с электронным управлением и 4 роликами.
- Для 3-х бобин Ø 200 мм.
- Автоматическое обнаружение горелок нажатием на триггер.
- Кронштейн с подвеской для горелки (x3) и маской сварщика.
- Совместим с горелкой Push-Pull (24В).
- Совместим с горелкой Spool Gun, идеальной для мягкой проволоки (AlSi5 / AlSi12).

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Новый упрощенный интерфейс, принимающий во внимание привычки работы кузовных мастеров.
- Цветной экран размера XL для высокоточного контроля и настройки сварочного цикла.
- 2 крутящиеся кнопки и 4 классические кнопки для интуитивного перемещения по меню.
- Полное обновление аппарата и параметров синергий с помощью обычного USB-ключа.
- Запоминает до 500 сварочных программ для однообразных работ.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Горелка Push-Pull (24В)

046283 4 м 3 кг 220 A (20%) 0.8 → 1.2



Горелка Spool Gun

041486 4 м 3 кг 150 A (60%) 0.6 → 1.0



n°1

n°2

PFC

185 V ← 265 V



Поставляется с 3 горелками:



CuSi 150 A
3 м - Ø 1.0



Сталь 150 A
3 м - Ø 0.8



















Алюминий 250 A
3 м - Ø 1.2

- + Зажим массы - 35 мм² - 4 м
- + Кронштейн



- 3 интерфейса для пользователя:
- **EASY** (упрощенный модуль)
 - **EXPERT** (полный модуль)
 - **ПЕРЕДОВОЙ** (специфические приложения)

														
50/60Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	X (40°C)	U _o	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V	16	15 → 220	0.6 → 1.2	200		1 → 20	0.6/0.8 0.8/1.0 1.0/1.2 (Alu)	150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	90 x 63 x 92.5	69	IP 21	24 kVA	