

Горелка ABITIG 260W очень удобна в обращении благодаря отличному соотношению веса / мощности / габаритов. Ручка из прессованного пластика с удобным рельефным захватом для высококачественной сварки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 260 W GRIP

Охлаждение: Воздушное

Мощность:

- при постоянном токе (DC) : 260 A

- при переменном токе (AC) : 185 A

ПВ%: 100 %

Вольфрамовый электрод: Ø 1,0 - 3,2 мм



Пластинка

## КОНФИГУРАЦИЯ

	Коннектор		l (m)	Ref
Ø 35/50		AMPHENOL	4 m	039346
			8 m	039353

L  
GRIP

## РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

Сопло



N2 - Ø8.0 (x5) 039438

N3 - Ø10.0 (x5) 039391

Стандартное  
изоляционное  
кольцо



связаться с нами

Электрододержатель



Ø 1.6 (x3) 039360

Ø 2.0 (x3) 039377

Ø 2.4 (x3) 039384

Ø 3.2 связаться с нами

Заглушка



Короткая (x1) 039407

Длинная (x1) 044746

## РЕКОМЕНДАЦИИ

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
260 W соединени 35/50 + AMPHENOL	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓