

Легкие и простые в использовании горелки идеальны для сварки в любом положении. Ручка из прессованного пластика с удобным рельефным захватом для высококачественной сварки. Горелка SR 26 - самая мощная среди горелок с воздушным охлаждением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SR 26 BASIC

Охлаждение: Воздушное

Мощность:

- при постоянном токе (DC) : 240 A

- при переменном токе (AC) : 200 A

ПВ%: 60 %

Вольфрамовый электрод: Ø 0,5 - 4,0 мм



SR 26 GRIP

Охлаждение: Воздушное

Мощность:

- при постоянном токе (DC) : 180 A

- при переменном токе (AC) : 130 A


ПВ%: 35 %

Вольфрамовый электрод: Ø 0,5 - 4,0 мм



КОНФИГУРАЦИЯ

Коннектор	L	DB	P	l (m)	Ref	
					GRIP	GRIP
Ø 35/50 DIN	4m	044463	046054	046115		
					8m	044371
Ø 35/50 AMPHENOL	4m	—	038271	—		
					8m	046184



L Пластина

P Две кнопки и Потенциометр

DB Две кнопки

ВКЛЮЧЕНО

Все необходимые расходные материалы для горелки TIG AC/DC SR26 в одной коробке:

- 2 сопла (N5 и N7)
- 2 держателя цанги (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 цанги (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 заглушки (1 короткая + 1 длинная)
- 2 вольфрамовых электрода WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Можно приобрести отдельно от горелки (арт. 044678)

РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

Сопло



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

Держатель цанги



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

Стандартное изоляционное кольцо



(x1) 045040

Цанга



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Заглушка



Короткая	(x1)	044944
Длинная	(x1)	044951


НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сопло



N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N7 - Ø 11	(x3)	045088

Газовая линза



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

Изоляционное кольцо диффузора




(x1) 045095

Стандартное изоляционное кольцо



(x1) 045040

Цанга



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Заглушка



Короткая	(x1)	044944
Длинная	(x1)	044951

РЕКОМЕНДАЦИИ

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR26 соединение 35/50 + DIN	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
SR26 соединение 35/50 + AMPHENOL	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-