


Индукционный нагреватель POWERDUCTION 37LG обеспечивает немедленный нагрев, чтобы устранить заедание, нагреть сталь или алюминий. Легкий и переносной. Может нагревать металлические детали в течение нескольких минут без перерыва благодаря жидкостному охлаждению.

Идеальный аппарат для механических и ремонтных цехов:

- раскрепление продольной рулевой тяги (геометрия).
- снятие заклинивших дворников, контейнеров запасных колес.
- раскрепление болтов, шаровых пальцев рулевого управления, не повредив при этом пыльник.
- раскрепление карданов, заклинивших во втулке.
- разборка выхлопных систем легковых или грузовых автомобилей.
- отклеивание склеенных стальных или алюминиевых деталей.



Устранение заедания болтов



Раскрепления продольной рулевой тяги.



Полностью укомплектованный и смонтированный источник с 1 индуктором 90°.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Мощность нагрева:

3700 Вт, возможность выбора ступенями по 250 Вт. Нагревает металл до глубины 6мм. Накаляет деталь до красна (примерно 1000°C):

| | 37LG | 39LG | 50LG |
|--|-------------|-------------|--------------------------|
| | M10 → 1 s | M12 → 1 s | M14 → 1 s |
| | 2 mm → 5 s | 2 mm → 5 s | 4 mm → 5 s 2 mm → 3 s |
| | Ø 10 → 15 s | Ø 10 → 15 s | Ø 10 → 10 s |

• Безопасность и экономия времени:

Мгновенный нагрев без пламени ограниченной зоны позволяет работать вблизи кабелей, труб или других деталей, чувствительных к теплу, не разбирая их.


• Переносной аппарат:

Укомплектован 2-метровым индукционным кабелем для работы в труднодоступных местах.

Опции:



ref. 061569
20° индуктор



ref. 059269
Прямой индуктор



ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + кронштейн



ref. 062511
специальная сварочная охлаждающая жидкость - 5 л

| | | | Freq. kHz | | | | | |
|---------|----|------|--------------|---|----------------|----|---|---|
| 50 Hz | A | W | kHz | емкость резервуара для охлаждающей жидкости | cm | kg | m | m |
| 230V 1~ | 16 | 3700 | 20-30 | 37LG 1,5 l 39LG 7 l 50LG | 28,5 x 45 x 25 | 15 | 2 | 2 |