


При тяговом усилии 14 000 Н гидропневматический клепальный инструмент HR14 позволяет устанавливать стальные и алюминиевые глухие заклепки диаметром 4,0, 4,8 и 6,4 мм. Специально разработанные и подходящие для интенсивного использования.

HR14

- Для установки глухих заклепок «заклепки POP».
- Максимальное усилие 14 000 Н.
- Коллектор для стержней.
- Удобное использование благодаря эргономичной рукояти.
- Модель HEAVY-DUTY для интенсивного использования.
- Малогабаритная трубка благодаря вращающемуся соединительному колену.
- Без обслуживания.

РАЗМЕРЫ



ЗАКЛЕПКИ



Глухая заклепка : от Ø 4.0 до Ø 6.4 мм
Стальные и алюминиевые заклепки до 6.4 мм.
Заклепки из нержавеющей стали до 5.6 мм.



В комплекте
Насадки для заклепочника:
4,0, 4,8 и 6,4 мм

Давление воздуха	Давление воздуха мин>макс	Расход воздуха за цикл (6 бар)	Ход штока	Макс. мощность (6 бар)		Уровень вибрации	Уровень шума
5 bar	5 > 6 bar	4,9 lt	18 mm	14 000 N	2,0 kg	< 1,3 m/s ²	< 100 dB (A)