

Термопенал DRY 5.200R - это переносное устройство, в котором обеспечивается стабильная высокая температура для хранения электродов с обмазкой. Термопенал очень удобен, чтобы не дать электродам охладиться, например, при их транспортировке на строительную площадку. Загрузка термопенала DRY 5 кг электродом длиной 450 мм максимум.

ПОДДЕРЖКА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря своей мощности термопенал DRY обеспечивает подогрев на высоких температурах, чтобы электроды не впитали влагу, устраняя таким образом риск получения пористого сварного шва.


Напряжение	от сети	230 В
Мощность		238 Вт
Напряжение	от аккумулятора	60 В - 110 В
Мощность		50 - 100 Вт
Средняя достигаемая температура	200°C Максимум	

ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ

Компактный и переносной термопенал имеет идеальные характеристики для использования на строительных площадках и вблизи проведения объемных сварочных работ.

Вес	3 кг
Максимальная загрузка	5 кг
Максимальная длина электродов	450 мм
Габариты термопенала	168 x 188 x 610 см

ТЕРМОСТАТ



Для оптимального регулирования температуры подогрева электродов термопенал DRY 5.200R оснащен термостатом со ступенчатой регулировкой по 50°C.

