

Термопенал DRY 10.350R - это переносное устройство, в котором обеспечивается стабильная высокая температура для хранения электродов с обмазкой. Термопенал очень удобен, чтобы не дать электродам остыть, например, при их транспортировке на стройплощадку. Загрузка термопенала DRY кг электродом длиной 450 мм максимум.

ПОДДЕРЖКА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря своей мощности термопенал DRY обеспечивает подогрев на высоких температурах, чтобы электроды не впитали влагу, устраняя таким образом риск получения пористого сварного шва.

Напряжение	от сети	230 В
Мощность		800 В
Средняя достигаемая температура		350°C Максимум

ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ

Компактный и переносной термопенал имеет идеальные характеристики для использования на стройплощадках и вблизи проведения объемных сварочных работ.

Вес	3 кг
Максимальная загрузка	5 кг
Максимальная длина электродов	450 мм
Габариты термопенала	168 x 188 x 610 см



ТЕРМОСТАТ



Для оптимального регулирования температуры подогрева электродов термопенал DRY 10.350R оснащен термостатом со ступенчатой регулировкой по 50°C.