


EASYMIG 180-4XL - это полуавтоматический аппарат 180 А, объединяющий сварку MIG/MAG как используя газ так и без него. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, этот сварочный пост очень прост в использовании. Легкий, он может быть перенесен без проблем по всей рабочей площадке. **EASYMIG 180-4XL** рекомендуется использовать для сварки стали, нержавеющей стали и алюминия толщиной до 3мм (MIG/MAG).



Цифровой дисплей

- Отображение напряжения и тока сварки

Интуитивная настройка



- ① Ручная корректировка динамики сварочной дуги. (MIG/MAG)
- ② Выбор скорости подачи от 3 до 10 м/мин. (MIG/MAG)
Выбор Ø электрода (MMA)
- ③ Выбор напряжения заданного от 15 до 23В (MIG/MAG)

Легкий и мобильный

- Вес **15,7 кг.**
- Удобная рукоятка.

Прочная конструкция

- Усиленная механическая конструкция.
- Поглощающие удары и вибрации амортизирующие блоки.

Встроенное подающее устройство

- Бобины от **Ø 200 (5 кг)**
- Бобины от **Ø 300 (15 кг)**
- 4 ведущих ролика.
- Оснащен роликами :
 - ⊙ сплошная проволока : 0,8 мм
 - ⊙ флюсовая проволока : 0,9 / 1,0 мм

Горелка MIG/MAG

- Поставляется со съемной горелкой 150 А от 3 м для работы по стали.
- Евроразъем позволяет быструю сборку/разборку.

Понятный дисплей

- ▲ 2 световых индикатора для визуализации :
 - включение тепловой защиты.
 - включение под напряжение.

MIG/MAG - MMA

- Сплошная проволока
Сталь: Ø 0,6/0,8 мм
Нержавеющая сталь: Ø 0,8 мм
Alu : Ø 0,8/1,0 мм
- Флюсовая проволока Ø 0,9/1,0 мм
- Рутиловый электрод Ø 1,6 до 3,2 мм

Кабель инверсии полярности

- Для сварки NO GAS.

+ EASYMIG 180-4 XL



Инверторная технология

- обеспечит отличное качество сварочного тока и низкое потребление электроэнергии.



БЕЗ ГАЗА готова к эксплуатации

- Невосприимчивость к окружающей среде (ветер и т.д.).



3 режима сварки

- MIG/MAG с газом или без MMA
- Сборка из разных материалов: сталь, нержавеющая сталь, алюминий.



Помощь при сварке MMA

- Функция антиприлипания : предотвращает прилипание электродов при розжиге.



Ультра мобильный

- Компактный, легко перемещается.

аксессуары (в наборе)



- **Зажим массы** (кабель 2 м / 16 мм²)
- **Электрододержатель** (кабель 2 м / 16 мм²)
- **Горелка MIG/MAG** (кабель 3 м)
- **Аксессуары**
 - Контактная трубка 0.9 мм.
 - Насадка « gaz ».
 - Ключ для зажима контактных трубок.
 - Газовый шланг 1м.
 - 2 хомута для газового шланга.

Дополнительно

- **Для сварки алюминия**
 - Алюминиевый ролик : Ø 0,8 / 1,0 мм (арт.041196)
 - Контактная трубка Ø 0,8 спец.алюминий (арт. 041059)

50/60hz	MMA I ²	min▷max	Ømm		200	300	Electronic Control	0.8 - 0.9	0.8	EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS						MIG	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	
230V 1~	16A	20▷150A	30▷180A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.0	✓	✓	⊙	0.8	110A	180A 20%	100A	150A 20%	55x44x25 / 15,7